Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten Holzoberflächen

Biologisch bearbeitete Holzoberflächen sind mit Pflanzen- oder Mineralölen, Naturwachsen oder Harzen behandelt. Das Öl dringt in das Holz ein und bewahrt die Natürlichkeit des Holzes. Die geölten Oberfläche fühlt sich angenehm an und erzeugt einen warmen Farbeffekt.

Die Oberfläche benötigt aber regelmäßige Pflege zur Auffrischung, welche mit unseren hochwertigen Pflegeprodukten problemlos und ohne größeren Zeitaufwand möglich ist.

Regelmäßige Pflege

- Geölte Oberflächen werden trocken gereinigt.
- Bitte nur bei unbedingter Notwendigkeit nebelfeucht, auf keinen Fall aber nass wischen.
- Die Oberfläche ist nach Bedarf mit kleineren Aufträgen von Öl zu erneuern.

Empfohlenes Reinigungsmittel:
Holz Seife von Dr. Schutz (erhältlich im Fachhandel oder Internet)

Erneuerung der Oberfläche.

- Reinigen Sie die Oberfläche zuerst mit einem nassen Tuch und nach Bedarf mit einer weichen Bürste.
- Nach dem Abtrocknen schleifen Sie die Oberfläche nach Bedarf mit einer feinen Schleifpapierkörnung (400 oder höher) oder mit einem Scotch-Brite-Schwamm in Richtung der Holzfaser gleichmäßig auf der ganzen Fläche.
- Entfernen Sie den Staub mit Absaugen oder Abblasen vollständig
- Mit einem geöltem Tuch (Bio Impregnol HOW für Möbel oder mit BIOLIT Protektor für Parkett) streichen Sie in dünner Schicht die Oberfläche. ein
- Mit einem trockenen und reinen Tuch beseitigen Sie den ganzen Überschuss von Öl und mit kreisförmigen Bewegungen polieren Sie die Fläche aus.
- Nach der Trocknung polieren Sie mit einem reinen Baumwolltuch die Fläche nochmals aus und beseitigen somit die etwaigen erhobenen Holzfasern.

Der Zeitabstand zwischen den Pflege- oder Erneuerungsbehandlungen ist von der Belastung bzw. vom Verschleiß abhängig.

Wichtig!
Verwenden Sie keinesfalls fettlösende Reinigungsmittel!
Die verwendeten, von Öl verschmutzten Tücher sind brandgefährlich! Nach Gebrauch bitte die verschmutzten Tücher bzw. den entstandenen Schleifstaub sammeln, in Wasser tränken und möglichst **luftdicht** in einen Behälter in den Müll entsorgen. Gegebenenfalls zuvor an der Luft trocknen lassen.

Wir wünschen Ihnen eine langfristige und einwandwandfreie Verwendung Ihrer Türen.

Stand 12/2022